

So montieren Sie FH 3

Die verwendeten Bilder stammen von meiner Test-FH #, um Ihnen zu zeigen, dass wir die FH 3 wirklich getestet haben, bevor wir sie auf den Markt brachten

FINDEN In der Tasche wirst du finden

2 aufblasbare Schläuche

4 SStützen

6 Metallrohre

Eine Kameraplatte

2 Schrauben und 2 Ringe, um Ihren Kamerakopf auf der Platte zu befestigen



WIEDERHOLEN SIE ZUERST DIE ALLGEMEINEN STANDARDHINWEISE

Zunächst möchten wir die üblichen allgemeinen Warnungen wiederholen

Ein Floating Hide ist KEIN Boot

Wenn Sie nicht in guter Verfassung sind, gehen Sie NICHT ins Wasser.

Gehen Sie nicht ins Wasser, wenn Sie nicht wissen, wohin Sie gehen.

Wir sind nicht für Ihre Ausrüstung verantwortlich

Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt jederzeit zu ändern

Nun zur Arbeit

Legen Sie zunächst alle Komponenten vor sich aus

Zweitens die Schläuche leicht aufblasen, damit sie die runde Form bekommen.

Auf dem Bild sehen Sie 2 Metallrohre, die in die 2 Hülsen auf jeder Seite eingesetzt sind.

Achten Sie darauf, das linke und rechte Rohr mit der oberen Position in einer korrekten Position zu halten.



Die Metallrohre stecken Sie in die Stützen – beide Stützen zeigen mit der Innenseite zueinander

Befestigen Sie das untere Metallrohr immer durch die untere Stütze – während Sie das obere Metallrohr durch die obere Stütze und die Hülse schieben können, aber das Durchschieben der zweiten Stütze ist am Ende.

Die Kameraplatte – Nehmen Sie die 2 Rohre, die die Kameraplatte halten – positionieren Sie die Kameraplatte auf einer Seite der Metallrohre – schieben Sie die Rohre in die Halterungen – und schieben Sie anschließend die Kameraplatte zum Ende, wo Sie die Metallrohre befestigt haben die Unterstüzung – damit können Sie sich mehr bewegen die Rohre frei und befestigen Sie sie auf der anderen Seite in den Stützen





Die Gurte halten Ihre Kameraplatte in der Mitte der Schläuche und halten Ihre aufgeblasenen Schläuche am Rahmen fixiert.

Wir haben mit Ihrem Schwimmversteck einen Spritzschutz geliefert, der vor dem vollständigen Aufblasen der Schläuche montiert werden muss, wie Sie auf den beigefügten Bildern sehen können.





Das mit dem FH 3 gelieferte Zelt ist einfach aufzubauen – Stangen in den Stangenhülsen – die 4 Enden der Stangen in den Halterungen seitlich der aufgeblasenen Schläuche positionieren – die Haken des Zeltes in die mitgelieferten D-Ringe einklicken Das Zelt ist eine Klettverschluss tasche, die verwendet werden kann, um eine Ersatzbatterie oder etwas anderes aufzubewahren, wenn Sie im Wasser sind.

Dieses Handbuch wird in den nächsten Wochen bis Ende August überarbeitet - und Sie erhalten jedes Mal eine aktualisierte Version - bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an [info@mrjangear.com](mailto:info@mrjangear.com)

---

Jan Goddefroy – 08072022.