



LensCoat® Fuji XF 100-400 mm 1:4,5-5,6 R LM OIS WR ANWEISUNGEN

Stück 1 Gegenlichtblende Abdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig hinein.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dies ermöglicht eine einfache Installation der Teile 2-5.

Stück 2

Schieben Sie nach dem Abnehmen des Stativfußes Teil 2 nach unten zum Objektivende, vorbei am Einzugsrohr.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten auf den Fokusring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten auf den Zoomring **und richten Sie die Fenster für den Sperrschalter aus.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach unten auf den Blendenring.

Stück 6 - Fensterstück

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie **den Begrenzer, das AF- und das OIS-Fenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster etwas vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat®Fuji 100-400 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

Zoomobjektiv

Das LensCoat®Fuji 100-400 Objektivdeckel-Set enthält ein optionales Teil, das über die Klettverschluss NUR bei vollständig ausgefahrener Linse