



LensCoat® Canon RF 70-200 mm f/4L IST ANLEITUNG

Stück 1- Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig in Position.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 am Objektiv hinunter zum Steuerring.

Stück 3

Schieben Sie Stück 3 am Objektiv hinunter zum Fokussiering.

Stück 4

Schieben Sie Stück 4 am Objektiv hinunter zum Zoomring.

Stück 5- AF / IS und Fenster verriegeln

Schieben Sie Stück 5 auf, indem Sie die AF / IS- und Verriegelungsfenster ausrichten. Zum endgültigen Aufsetzen das Entfernungsskalenfenster etwas vom Objektiv wegziehen und nach links oder rechts verstellen.

Zoom-Hülle

Das LensCoat-Kit für das Canon RF 70-200 f4 IS enthält eine optionale Hülle zum Abdecken des Tubus, der beim Zoomen freigelegt würde. Ziehen Sie bei abgenommener Streulichtblende vorsichtig das kleinere seitliche Gummiband über die Vorderseite des Objektivs auf Teil 3 und dann die größere Seite auf das Objektiv, setzen Sie die Gegenlichtblende auf und ziehen Sie das größere seitliche Gummiband nach oben auf die Haube, positionieren Sie beide Seiten so, dass es bequem ist. Wenn Sie hineinzoomen, dehnt sich der Ärmel und wenn er herauszoomt, bauscht er sich leicht auf.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street
Eigentum, NJ 07728